

# PLAQUE DE ROULAGE 48T

Code article : 675-3130





<sup>(1)</sup> Résultat au m<sup>2</sup> pour une charge répartie uniformément sur la totalité de la surface et non concentrée localement, selon le rapport D-280720-06298 – 21 août 2020.

Note 1 : Selon l'usage, la charge supportée, ainsi que la qualité et la porosité du sol, l'usage de la Plaque de Roulage ne pourra éventuellement pas empêcher le marquage de vos surfaces à protéger. C'est pourquoi afin de limiter le risque, nous recommandons l'usage d'une sous-couche de protection (testée et approuvée par vos soins).

Note 2 : Prévues pour une pose sur sols durs et/ou stabilisés.

Note 3 : Une installation de vos Plaques de Roulage sans rampe représente autant de risque pour la durée de vos plaques situées aux extrémités (au niveau de la gorge d'emboîtement) que pour le personnel et le public car cela augmente le risque de chute de plain-pied. L'utilisation de rampes (disponibles en option) est donc fortement recommandée en bordure de votre installation pour toute utilisation sur les voies piétonnes.

Note 4 : La Plaque de Roulage 48T n'est pas adaptée à la circulation routière.

Conditionnement	Quantité max. messagerie
 1 lot = 30 unités	 10 unités

## APPLICATION

La Plaque de Roulage 48T est une plaque en PVC mou recyclé destinée à protéger vos surfaces contre le passage des charges lourdes (exemple : camion). Elle peut également servir de support pour tout type d'installation temporaire (scènes, tribunes, échafaudages...).

## CARACTÉRISTIQUES

- **Matières** : PVC mou recyclé
- **Poids** : 32 kg
- **Charge admissible** : 48T/m<sup>2</sup> <sup>(1)</sup>, selon les caractéristiques de la nature du sol
- **Dimensions** : 118 cm x 79 cm x 4,3 cm
- **Accessoires** : Rampe d'accès (disponibles en option)
- **Classification Non-Feu M1 (par équivalence à la norme Bfl-s1)**

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

# BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot  
59170 CROIX - France



**BATIEXPRESS**  
Fourniture d'équipements  
sur chantier



**BATISEC**  
Clôtures et protections  
de chantier



**BATICOM**  
Communication  
sur chantier

TEL : 03.20.02.00.28  
FAX : 03.20.20.95.09  
E-MAIL : [info@batisec.fr](mailto:info@batisec.fr)  
WEB : [www.batisec.fr](http://www.batisec.fr)