

# BÂCHE ARMÉE TRANSLUCIDE CLASSIQUE



L'installation de la BÂCHE ARMÉE sur vos clôtures de chantier nécessite l'utilisation d'un système de contreventement adapté. Contactez-nous pour consulter la gamme complète BATISEC.

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

## DIMENSIONS

118-070	2,70 m x 20,00 m	1 lot = 2 unités
118-075	3,20 m x 20,00 m	1 lot = 2 unités
118-032	2,00 x 45,00 m	1 lot = 1 unité
118-034	3,00 m x 45,00 m	1 lot = 1 unité

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Matière : PEHD**
- Bandes de fixation avec oeillets sur toute la longueur
- Oeillets tous les 100 mm
- **Ø œillets : 15 mm**
- Résistante aux U.V.
- **Résistance à la rupture : 515 N / 5 cm**
- **Résistance à la température : -40°C / +80°C**
- **Translucidité : 70 %**
- **Densité de la toile : 170 g/m<sup>2</sup>**
- **Densité de la bâche : 185-200 g/m<sup>2</sup>**

**BATISEC S.A.S.**

67, Rue du Creusot  
59170 CROIX - France



**BATIEXPRESS**  
Fourniture d'équipements  
sur chantier



**BATISEC**  
Clôtures et protections  
de chantier



**BATICOM**  
Communication  
sur chantier

TEL : 03.20.02.00.28  
FAX : 03.20.20.95.09  
E-MAIL : [info@batisec.fr](mailto:info@batisec.fr)  
WEB : [www.batisec.fr](http://www.batisec.fr)