

FILM POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉ

Codes articles : 116-065 à 116-075



APPLICATION

Le Film Polyéthylène Recyclé est un film à utiliser lors de protections intérieures ou extérieures diverses. Il répond aux besoins de protection étanches et économiques contre les liquides, la poussière, et les dommages autres que les chocs.

Note :


Les températures de résistance mentionnées le sont uniquement à titre indicatif. Nous recommandons toujours d'effectuer un test préalable avec le produit sélectionné. Éviter l'exposition directe au soleil.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Matière :** PEBD
- Étanche
- **Résistance au déchirement :**
 - MD > 14 N/mm²
 - CMD > 13 N/mm²
- **Allongement à la rupture :**
 - MD > 380 %
 - CMD > 400 %
- **Résistance à la température :** -40°C / +80°C

CODE ARTICLE	COLORIS	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR
116-065	Translucide	3,00 x 115,00 m	50µm
116-070	Translucide	6,00 x 57,5 m	50µm
101-055	Vert Translucide	4,00 x 25,0 m	100µm
116-075	Translucide	3,00 x 170,0 m	100µm

Conditionnement



1 lot = 1 unité

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot
59170 CROIX - France



BATIEXPRESS
Fourniture d'équipements
sur chantier



BATISEC
Clôtures et protections
de chantier



BATICOM
Communication
sur chantier

TEL : 03.20.02.00.28
FAX : 03.20.20.95.09
E-MAIL : info@batisec.fr
WEB : www.batisec.fr