

AK30 BOUCHONS



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Gamme Petite** : 700 mm
- **Gamme Normale** : 1000 mm
- Classe T1 et T2
- Gamme certifiée NF selon les normes P98-531/532 et XP P98-540/541/545
- Tôle bordée en acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.
- Disponible en Gammes Petite et Normale.
- Lestage possible du pied par sac et plastobloc.

570-0006	AK30 700 T1 SUR PIED INCLINE	570-0084	AK30 700 T1 SUR RAIL
570-0007	AK30 700 T2 SUR PIED INCLINE	570-0085	AK30 700 T2 SUR RAIL
570-0008	AK30 1000 T1 SUR PIED INCLINE	570-0086	AK30 1000 T1 SUR RAIL
570-0009	AK30 1000 T2 SUR PIED INCLINE	570-0087	AK30 1000 T2 SUR RAIL

Également disponible :



AK3



AK4



AK22



AK14



AK5



AK17

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot
59170 CROIX - France



BATIEXPRESS
Fourniture d'équipements
sur chantier



BATISEC
Clôtures et protections
de chantier



BATICOM
Communication
sur chantier

TEL : 03.20.02.00.28
FAX : 03.20.20.95.09
E-MAIL : info@batisec.fr
WEB : www.batisec.fr