



B1 SENS INTERDIT



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Gamme Petite** : 650 mm
- **Gamme Normale** : 850 mm
- Disponible en Classe T1 ou T2
- Gamme certifiée NF selon les normes P98-531/532 et XP P98-540/541/545
- Tôle bordée en acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.
- Poteau (hauteurs disponibles : 1m à 3m) et colliers (80 cm x 40 cm) vendus séparément.

Également disponible :



| | | | |
|----------|-----------------------------|----------|---------------------|
| 550-5963 | BK1 650 T1 SUR PIED INCLINE | 550-5944 | BK1 650 T1 SUR RAIL |
| 550-5508 | BK1 650 T2 SUR PIED INCLINE | 570-0100 | BK1 650 T2 SUR RAIL |
| 550-5560 | BK1 850 T1 SUR PIED INCLINE | 570-0101 | BK1 850 T1 SUR RAIL |
| 570-0021 | BK1 850 T2 SUR PIED INCLINE | 570-0102 | BK1 850 T2 SUR RAIL |

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot
59170 CROIX - France



BATIEXPRESS
Fourniture d'équipements
sur chantier



BATISEC
Clôtures et protections
de chantier



BATICOM
Communication
sur chantier

TEL : 03.20.02.00.28
FAX : 03.20.20.95.09
E-MAIL : info@batisec.fr
WEB : www.batisec.fr

MÀJ 05/05/22