


B3 INTERDICTION DE DÉPASSER



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Gamme Petite** : 650 mm
- **Gamme Normale** : 850 mm
- Disponible en Classe T1 ou T2
- Gamme certifiée NF selon les normes P98-531/532 et XP P98-540/541/545
- Tôle bordée en acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.
- Poteau (hauteurs disponibles : 1m à 3m) et colliers (80 cm x 40 cm) vendus séparément.

Également disponible :



550-5653	BK3 650 T1 SUR PIED INCLINE	550-5939	BK3 650 T1 SUR RAIL
550-5939/1	BK3 650 T2 SUR PIED INCLINE	570-0103	BK3 650 T2 SUR RAIL
550-5553	BK3 850 T1 SUR PIED INCLINE	570-0104	BK3 850 T1 SUR RAIL
550-5590	BK3 850 T2 SUR PIED INCLINE	570-0105	BK3 850 T2 SUR RAIL

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot
59170 CROIX - France



TEL : 03.20.02.00.28
FAX : 03.20.20.95.09
E-MAIL : info@batisec.fr
WEB : www.batisec.fr