


B14 EX

LIMITATION DE VITESSE



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Gamme Petite** : 650 mm
- **Gamme Normale** : 850 mm
- Disponible en Classe T1 ou T2
- Gamme certifiée NF selon les normes P98-531/532 et XP P98-540/541/545
- Tôle bordée en acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.
- Poteau (hauteurs disponibles : 1m à 3m) et colliers (80 cm x 40 cm) vendus séparément.

Également disponible :



550-5518	30km/h SUR PIED INCLINE	550-5940	30km/h SUR RAIL
550-5518/1	650 T1 50 km/h SUR PIED INCLINE	550-5940	50 km/h SUR RAIL
550-5954	30 km/h SUR PIED INCLINE	550-5940/3	20 km/h SUR RAIL
550-5971	850 T1 50 km/h SUR PIED INCLINE	550-5940/2	10 km/h SUR RAIL
550-5971/1	60 km/h SUR PIED INCLINE	570-0113	BK14 650 T2 SUR RAIL
550-5971/2	30 km/h SUR PIED INCLINE	550-5528	BK14 850 T1 SUR RAIL
550-5594	BK14 850 T2 SUR PIED INCLINE	550-5528	50 km/h SUR RAIL
		570-0114	BK14 850 T2 SUR RAIL

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot
59170 CROIX - France



BATIEXPRESS
Fourniture d'équipements
sur chantier



BATISEC
Clôtures et protections
de chantier



BATICOM
Communication
sur chantier

TEL : 03.20.02.00.28
FAX : 03.20.20.95.09
E-MAIL : info@batisec.fr
WEB : www.batisec.fr