



B21A2

CONTOURNEMENT OBLIGATOIRE PAR LA DROITE



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Gamme Petite** : 650 mm
- **Gamme Normale** : 850 mm
- Disponible en Classe T1 ou T2
- Gamme certifiée NF selon les normes P98-531/532 et XP P98-540/541/545
- Tôle bordée en acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.
- Poteau (hauteurs disponibles : 1m à 3m) et colliers (80 cm x 40 cm) vendus séparément.

550-5596/1	BK21 650 T1 SUR PIED INCLINE	550-5949	BK21 650 T1 SUR RAIL
550-5596	BK21 650 T2 SUR PIED INCLINE	570-0118	BK21 650 T2 SUR RAIL
550-5001	BK21 850 T1 SUR PIED INCLINE	570-0119	BK21 850 T1 SUR RAIL
570-0026	BK21 850 T2 SUR PIED INCLINE	550-5004	BK21 850 T2 SUR RAIL

Également disponible :



Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot
59170 CROIX - France



TEL : 03.20.02.00.28
FAX : 03.20.20.95.09
E-MAIL : info@batisec.fr
WEB : www.batisec.fr