

KC1

INDICATION D'UNE SITUATION TEMPORAIRE AVEC DISQUE TOURNANT



Avec disque tournant !



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Gamme Normale** : 600 mm
- Disponible en Classe T1 ou T2
- Gamme certifiée NF selon les normes P98-531/532 et XP P98-540/541/545
- Tôle bordée en acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.
- Poteau (hauteurs disponibles : 1m à 3m) et colliers (80 cm x 40 cm) vendus séparément.

570-0150	KC1 600X800 T1 SUR RAIL Disque Tournant KC1 / Mention M
570-0151	KC1 600X800 T2 SUR RAIL Disque Tournant KC1 / Mention M
550-5221	Disque tournant

570-0048	KC1 600X800 T1 SUR PIED INCLINE Disque Tournant KC1 / Mention M
570-0049	KC1 600X800 T2 SUR PIED INCLINE Disque Tournant KC1 / Mention M

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot
59170 CROIX - France



TEL : 03.20.02.00.28
FAX : 03.20.20.95.09
E-MAIL : info@batisec.fr
WEB : www.batisec.fr

MÀJ 05/05/22