


# KM2

## ÉTENDU DE LA RÉGLEMENTATION DU PANNEAU AVEC FLÈCHE



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Gamme Normale** : 300 mm
- Disponible en Classe T1 ou T2
- Gamme certifiée NF selon les normes P98-531/532 et XP P98-540/541/545
- Tôle bordée en acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.
- Poteau (hauteurs disponibles : 1m à 3m) et colliers (80 cm x 40 cm) vendus séparément.

550-5650	KD22a 300X1000 T1 PIED INCLINE flèche amov.	570-0152	KM2 / Préciser distance 200x700 T1
550-5580	KD22a 300X1000 T2 PIED INCLINE flèche amov.	570-0153	KM2 / Préciser distance 250x900 T1
550-5750	KD22a 300X1300 T1 PIED INCLINE flèche amov.	570-0154	KM2 / Préciser distance 200x700 T2
570-0061	KD22a 300X1300 T2 PIED INCLINE flèche amov.	570-0155	KM2 / Préciser distance 250x900 T2

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

## BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot  
59170 CROIX - France



**BATIEXPRESS**  
Fourniture d'équipements  
sur chantier



**BATISEC**  
Clôtures et protections  
de chantier



**BATICOM**  
Communication  
sur chantier

TEL : 03.20.02.00.28  
FAX : 03.20.20.95.09  
E-MAIL : [info@batisec.fr](mailto:info@batisec.fr)  
WEB : [www.batisec.fr](http://www.batisec.fr)

MÀJ 05/05/22