


K2 BARRAGE UNE FACE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Gamme Normale** : 200 mm
- Disponible en Classe T1 ou T2
- Gamme certifiée NF selon les normes P98-531/532 et XP P98-540/541/545
- Tôle bordée en acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.
- Poteau (hauteurs disponibles : 1m à 3m) et colliers (80 cm x 40 cm) vendus séparément.



570-0041	K2	200x1400	T1	Simple Face	550-5731	K2	200x1400	T1	Simple Face
570-0042	K2	200x1400	T2	Simple Face	570-0142	K2	200x1400	T2	Simple Face
570-0043	K2	250x1750	T1	Simple Face	570-0143	K2	250x1750	T1	Simple Face
570-0044	K2	250x1750	T2	Simple Face	570-0144	K2	250x1750	T2	Simple Face

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot
59170 CROIX - France



BATIEXPRESS
Fourniture d'équipements
sur chantier



BATISEC
Clôtures et protections
de chantier



BATICOM
Communication
sur chantier

TEL : 03.20.02.00.28
FAX : 03.20.20.95.09
E-MAIL : info@batisec.fr
WEB : www.batisec.fr