BATISEC
Clôtures et protections de chantier

Notice de montage
RACK DE STOCKAGE 50 BARRIÈRES TP

Outils et EPI recommandés

- Gants
- Chaussures de sécurité
- Clé Ø14 mm
- Clé à douille Ø17 mm
- Vis et écrous (inclus)

Ce montage nécessite la présence de deux personnes (charges lourdes).

Sécurité

Pour des questions de sécurité, il est fortement conseillé de vérifier l'état de serrage des différents éléments composant le rack, après chaque utilisation.

Composants du Rack de Stockage

Base du Rack



Montants Latéraux

Barre de Renfort



Support pour Barrières

Méthode de pose

Disposer la **base du rack** au sol.

Fixer le **premier montant latéral** avec 2 vis et 2 écrous en vous assurant de placer les deux renforts vers le bas.

Fixer le **deuxième montant** en suivant les instructions de l'étape 2.

Fixer à l'aide de 2 vis et de 2 écrous la **barre de renfort** entre les deux montants.

Fixer le **support pour barrières** (partie supérieure du rack) sur chaque montant à l'aide de 4 vis et de 4 écrous.

Votre rack est prêt à l'emploi.

BATISEC S.A.S. RCS LILLE METROPOLE 495 231 359. Photos non contractuelles. Batisec se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d'amélioration permanente. Il appartient au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné.